

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами. Технология AGM.

Для устройств с повышенными требованиями к надежности. Увеличенный срок службы.



REW45-12 8Ач 12В



Спецификация

Номинальное напряжение, В	12
Номинальная емкость, Ач	8
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	24
Максимальный разрядный ток, А	42 (1 мин)
Рабочий диапазон температур, °С	
При хранении	-20–60
При заряде	-15–50
При разряде	-20–60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13.5–13.8
Температурная компенсация, мВ/С	2.0
В циклическом режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	14.4–15.0
Макс. зарядный ток, А	2.0
Температурная компенсация, мВ/С	3.0
Саморазряд, % в месяц	3
Срок службы при 20°С, лет	10


Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Высокая плотность энергии
- Низкий саморазряд


Габариты корпуса

Длина, мм	151
Ширина, мм	64
Высота, мм	94
Полная высота, мм	97.5
Вес, кг	2.7

Схемы клемм



Тип клемм



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Москва: +7 (495) 785-73-87, e-mail: sales@energion.ru
 Санкт-Петербург: +7 (812) 643-26-00, e-mail: sales@spb.energion.ru

www.energion.ru