



## Intelligent II 500RM1U, 800RM1U

*Линейно-интерактивные  
ИБП с чистой синусоидой*

Линейно-интерактивные ИБП Intelligent II RM1U мощностью 500 и 800ВА в корпусе Rack Mount высотой 1U (1 юнит) предназначены для защиты компьютерного и телекоммуникационного оборудования, установленного в 19" стойку. Синусоидальное выходное напряжение в режиме работы от батарей позволяет подключать различные типы оборудования, в том числе, с трансформаторными блоками питания. Благодаря компактному исполнению ИБП позволяют экономить место в стойке. Подходят для установки в настенные шкафы глубиной 400мм. Идеальное решение для провайдеров телекоммуникационных услуг.

Характеристики	500RM1U	800RM1U
Мощность, ВА/Вт	500/300	800/500
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В	149 ~ 275	
Диапазон входной частоты без перехода на батареи, Гц	50 ±12%	
Форма выходного напряжения (батарейный режим)	Чистая синусоида, типичный THD<5%	
Стабильность выходного напряжения в батарейном режиме, В	230 ±5%	
Выходные соединения, шт	4 (IEC320-C13)	
Типичное время заряда встроенных АКБ до 90%	5 - 8 часов	
«Холодный» старт	Да	
Перегрузочная способность	Менее 120% - до 1 мин в режиме работы от сети, до 25 с в батарейном режиме, >120% - защитное отключение	
Интерфейс	RS-232, слот для SNMP-карты DP-801	
Окружающая среда	влажность	0 ~ 95% без конденсата
	температура	0 - 40 °C
Габариты, (Ш x В x Г), мм	430 x 44 x 300	430 x 44 x 350
Масса нетто, кг	8,3	10,8